

DOLLE FIRE-RESISTANT LOFT LADDER REI 45



MAATWERK



45 MINUTEN BRANDWEREND

DOLLE REI 45 heeft een brandwerendheid van 45 minuten en voldoet aan EN 13501-2. De zoldertrappen vervangen de BD 30 zoldertrappen van DOLLE. Het luik is geïsoleerd met 50 mm steenwolplaat, deze is gemaakt van onbrandbare, vocht- en waterafstotende steenwol. Het luik heeft een mooie afwerking in witte HDF-plaat met verborgen scharnieren en is voorzien van een hoogwaardig slot.

DOLLE REI 45 Zolderladder is gemaakt van een stevige kwaliteit grenen met 12 antislip beukenhouten treden met zwarte antislip plastic voetjes om de vloer te beschermen. De 19 cm hoge behuizing is voorzien van afdichtstrips om warmteverlies te voorkomen. De houten ladder is eenvoudig te bedienen, van hoge kwaliteit, stabiel en gemakkelijk in gebruik.


DE ZOLDERLADDER ALS BRANDWEREND ONDERDEEL - DOLLE REI 45

Het is belangrijk dat een huis zo wordt gebouwd dat de constructie voor korte tijd beschermd is in geval van brand. De bouwregelgeving stelt daarom meerdere eisen aan de brandwerendheid van constructiedelen in een gebouw of woning. Hierin is een norm voor zoldertrappen opgenomen. Daarom testen wij ons brandwerende zolderladderprogramma volgens de hoogste eisen in Europa en voldoen ze aan EN 13501-2. DOLLE REI 45 heeft een brandwerendheid van 45 minuten.

Een brandwerende zoldertrap wordt getest in een brandproef waarbij de zoldertrap in een brandkamer wordt ingebouwd en wordt blootgesteld aan een reële brandsituatie. De brandwerende zoldertrappen van DOLLE zijn getest volgens de nieuwe gemeenschappelijke Europese methode voor het testen van de brandwerendheid van bouw delen REI. De brandwerende zoldertrap van DOLLE REI 45 is getest bij het MPA Braunschweig instituut in Duitsland.

BRANDWERENDE ZOLDERLADDER VAN DOLLE REI 45 - NIEUWE EUROPESE BRANDKLASSE EN 13501-2

- ❖ Zolderladder in topkwaliteit
- ❖ Kan 45 minuten vuur weerstaan
- ❖ Voldoet aan EN 13501-2 Goedkeuring voor brandwerende zolderladders
- ❖ Mooie afwerking in wit met verborgen scharnieren
- ❖ Prima geïsoleerde ladder
- ❖ Gewicht tot 150kg



0,96
U-Waarde

OPTIE :

	min (cm)	max (cm)
OPENINGSLENGTE	112	160
OPENINGSBREEDTE	50	80
VL-PL HOOGTE	218	336
OMKASTINGSHOOGTE	19	80