

# DOLLE FIRE-RESISTANT LOFT LADDER REI 60



MAATWERK



REI 60

## BRANDWERENDE ZOLDERLADDER 60 MINUTEN

DOLLE REI 60 heeft een brandwerendheid van 60 minuten en voldoet aan EN 13501-2. Het luik is geïsoleerd met 70 mm steenwolplaat, deze is gemaakt van onbrandbare, vocht- en waterafstotende steenwol. minuten brandwerend en voldoet aan EN 13501-2. Het luik is geïsoleerd met 50 mm

## CPL COATING ZOLDERLADDER VOOR LANGDURIGE BESCHERMING

Het 76 mm dikke luik van de DOLLE REI 60 vario is geïsoleerd met 70 mm steenwolplaat, die is gemaakt van onbrandbare, vocht- en waterafstotende steenwol. Deze isolatie is niet alleen bestand tegen brand, maar houdt ook de warmte vast in de winter en vermindert de warmte in de woonruimte efficiënt in de zomer. Het luik is gecoat met een robuust laminaat CPL dat aanzienlijk slijtvaster, kras- en slagvaster is dan andere oppervlakken. Het geheim schuilt in de toplaag, die bestaat uit melaminehars. Het is bestand tegen lichte krassen en normaal vuil, is oplosmiddel- en hittebestendig, veegvast en gemakkelijk schoon te maken. Het luik past discreet in het plafond en blijft in onberispelijke staat. Het witte CPL-oppervlak is UV-bestendig en behoudt daardoor langdurig de helderwitte kleur. De DOLLE REI 60 houten zoldertrap is gemaakt van een stevige kwaliteit grenen met 12 antislip beukenhouten treden met zwarte antislip plastic voetjes om de vloer te beschermen. De 19 cm hoge behuizing is voorzien van afdichtstrips om warmteverlies te voorkomen. De houten ladder is eenvoudig te bedienen, van hoge kwaliteit, stabiel en gemakkelijk in gebruik.


## Zolderladder als brandwerend onderdeel - DOLLE REI 60

Het is belangrijk dat een huis zo wordt gebouwd dat de constructie voor korte tijd beschermd is in geval van brand. De bouwregelgeving stelt daarom meerdere eisen aan de brandwerendheid van constructiedelen in een gebouw of woning. Hierin is een norm voor zoldertrappen opgenomen. Daarom testen wij ons brandwerende zolderladderprogramma volgens de hoogste eisen in Europa en voldoen ze aan EN 13501-2. DOLLE REI 60 heeft een brandwerendheid van 60 minuten.

Een brandwerende zoldertrap wordt getest in een brandproef waarbij de zoldertrap in een brandkamer wordt ingebouwd en wordt blootgesteld aan een reële brandsituatie. De brandwerende zoldertrappen van DOLLE zijn getest volgens de nieuwe gemeenschappelijke Europese methode voor het testen van de brandwerendheid van bouwdeelen REI. De brandwerende zoldertrap van DOLLE REI 60 is getest en gecertificeerd bij DBI (Danish Fire and Security Technical Institute.)

- ❖ Zolderladder in topkwaliteit
- ❖ Kan 60 minuten vuur weerstaan
- ❖ Voldoet aan EN 13501-2
- ❖ Goedkeuring voor brandwerende zolderladders
- ❖ Mooie afwerking in wit met verborgen scharnieren Prima geïsoleerde ladder
- ❖ Gewicht tot 150kg

	min (cm)	max (cm)
OPENINGSLENGTE	50	80
OPENINGSBREEDTE	112	160
VL-PL HOOGTE	218	336
OMKASTINGSHOOGTE	19	80



**OPTIE :**



**0,96  
U-Waarde**