

GENERALITES

C3000 & C3000 S :

- Variétés possibles : plus de 240.000.
- Clé brevetée, protégée contre la duplication illégale
- Carte de sécurité autorisant la duplication des clés chez Cisa ou dans un centre Cisa
- Protection contre le "bumping" (BKP)
- Protection anti-forage : goupilles et inserts en acier
- Protection anti-crochetage : goupilles champignons divisées et ressorts spéciaux
- Protection anti-arrachage : panneton saillant

C3000 S

- Fonction danger DUO
- Protection anti-cassure (4 segments rigides en acier noirs & anti-torsion (1 segment souple en acier inox) visibles sur la face du cylindre
- Protection anti-perçage : inserts de chaque côté du stator & du rotor, goupilles et pistons en acier trempé.

CAPACITE D'ORGANIGRAMMES:

- 15.000 différents cylindres sous un seul passe-partout

FIABILITE :

- Durabilité testée (>100.000 cycles) : niveau 6/6
- Protection de la clé : niveau 6/6

HOMOLOGATIONS:

- Fabrication conforme aux normes européennes : EN 1303 : 2015
- Ghost
- Certification **SKG**** pour C3000
- Certification **SKG***** pour C3000 S

BREVETS :

- BKP : Bump Key Power. Patente n° PCT/WO 2007/074163 A1.
- Clé : protection permanente contre la copie non autorisée grâce au dessin 3D de la Marque Déposée CISA n° 1236248 & le dépôt du dessin n°2669630.



C3000

C3000 S



■ C3000

Attack Resistance: A
Key Related Security: 6
Durability: 6

0	A	B	C	D
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5



■ C3000 S

Attack Resistance: D
Key Related Security: 6
Durability: 6

0	A	B	C	D
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5



SPECIFICITES TECHNIQUES

CYLINDRE :

- 6 goupilles actives sur 8 hauteurs
- Corps et noyau en laiton
- Panneton DIN en acier fritté, auto-lubrifiant
- Pistons en acier trempé, de formes variées
- Contre-pistons en acier carbonitruré
- Ressorts en bronze phosphoré

CLE :

- Profil protégé par Marque Déposée
- Clé dentée en maillechort et large tête
- Col de clé de 12mm pour rosace de sécurité
- Clé numérotée
- Epaisseur 2,4 mm / Profondeur de pas : 0,48 mm

AUTRES SPECIFICITES

FINITIONS :

- Standard nickelé (fin12)

SUR DEMANDE :

- KA, MK, GMK, GGМК, CE (organigramme)
- Profil personnalisé : PP
- Personnalisation de la tête de la clé, logo du client, etc... par poinçon (1 face)
- C3000 S : modulaire

LIVRE EN STANDARD :

- Vis de fixation M5 x 75
- 3 clés YB1.00430.00.1
- Carte de sécurité